

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY				
04_2020__Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie KRÓLIK POLSKI na dz. o nr. ewid. 439 od km 0+742 do km 1+470 cz. 1				
	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-31-0102-0100	Odmulenie/oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych - lewostronnie wzdłuż jezdni; ~ 50 cm (głębokości); ~ [(1,0 + 0,5) / 2] m (szerokości). przedmiar: (od km 0+742 do km 1+470) 728,00 mb (dł.)	mb	728,00
2	KNR 02-31-1510-0500	Transport urobku z odmulonych/oczyszczonych rowów - pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 728,00 mb x 0,75 m x 0,50 m) x ~ 2	t	546,00
3	KNR 02-31-0605-0100	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe - lewostronnie zjazdu przez rów lewostronny. przedmiar: 0,50 m x 6,00 m x ~ 0,20 m (gr.) x 3 szt. (dz. nr : 487 (dr), 489, 442/1)	m3	1,80
4	KNR 02-33-0601-0200	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych HDPE o średnicy 50 cm. przedmiar: 6,00 mb x 3 szt. (dz. nr : 487 (dr), 489, 442/1)	mb	18,00
5	KNR 02-31-0204-0500	Obsypka i zasypka przepustów z HDPE kruszywem naturalnym żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar: 3 szt. x 6,00 mb x 0,20 m (gr.) x ~ (2 x 0,70 + 0,50) m	m3	6,84
6	KNR 02-31-0102-0100	Częściowe wykonanie koryta jezdni/rozbiórka istniejącej zniszczonej konstrukcji drogi - średnio 10 cm głębokości koryta/rozbiórki. przedmiar: (od km 0+742 do km 1+470) 728,00 mb x 3,60 m	m2	2 620,80
7	KNR 02-31-1510-0500	Transport urobku z korytowania/rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 2620,80 m2 x 0,10 m x ~ 2	t	524,16
8	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+742 do km 1+470) 728,00 mb x 3,60 m	m2	2 620,80
9	KNR 02-31-0104-0500	Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsączająca z kruszywa naturalnego żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar: (od km 0+742 do km 1+470) 728,00 mb x 3,30 m	m2	2 402,40
10	KNR 02-31-0204-0500	Podbudowa górna z kruszywa naturalnego łamanego ze skał- litych (tłuczeń frakcji 31,5-63 mm ~ gr. 12 + kliniec 4-31,5 mm ~ gr. 7 cm + miał) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar: (od km 0+742 do km 1+470) 728,00 mb x 3,00 m	m2	0,00

data: 09-09-2020 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01